

# LEISTUNGSERKLÄRUNG



Produktegruppe	Camo
Kennummer	AGZ-4914-Camo
Jahr der Kennzeichnung	August 2008
Hersteller	Ziegelwerke Roggwil AG Ziegeleiweg 10, 4914 Roggwil / BE
Herstellungsort	4914 Roggwil
Harmonisierte Norm	SN EN 771-1:2011
Notifizierte Stelle / Zertifizierungsnummer	2116 - CPR - M 193
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+
Anwendungsbereich	Hintermauersteine für tragendes Mauerwerk, mit erhöhten Festigkeiten und schalldämmend. Qualität nach Norm EN 771-1:2011 / Norm SIA 266

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung
<b>Steinart</b>	HD	<b>Verbundfestigkeit</b>	NPD
<b>Masse (mm)</b>		<b>Gehalt von aktiven löslichen Salzen</b>	S0
Länge	290	<b>Brandverhalten</b>	A1
Breite	125 / 150 / 175 / 200	<b>Wasseraufnahme</b>	NPD
Höhe	90 / 140	<b>Anfängliche Wasseraufnahme</b>	< 4,0 kg/m <sup>2</sup> * min
<b>Grenzabmasse</b>		<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b>	NPD
Abmassklasse	T1	<b>Luftschalldämmung</b>	1450 kg/m <sup>3</sup> (± 10%)
Massspanne	R1	<b>Netto-Trockenrohdichte</b>	NPD
<b>Form und Ausbildung</b>		<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	NPD
Lochanteil	< 25%	<b>Frostwiderstand</b>	F0
Gruppe	NPD	<b>Gefährliche Substanzen</b>	NPD
Ebenheit	NPD		
Planparallelität	NPD		
<b>Druckfestigkeit</b>			
Kategorie	1		
Mittlere Druckfestigkeit	NPD		
mittlere Normierte Druckfestigkeit	≥ 28 N/mm <sup>2</sup>		
Belastungsrichtung	Senkrecht zur Lagerfuge		
<b>Formbeständigkeit</b>			
	NPD (übliche Feuchtedehnung)		

Die Leistung des Produktes entspricht dem Satz der erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Roggwil, 29. Juni 2015

Hans-Karl Felber, Geschäftsleitung

Roggwil, 29. Juni 2015

Hendrik Bos, Leitung Technik