



CROCHET DE SÉCURITÉ SH AGZ

**SELON EN 517 B:2006, TESTÉ POUR TOUTES LES DIRECTIONS
DE CONTRAINTES, SOUS-CONSTRUCTION INCLUE**

Encliquetage d'échelles de couvreur

Encliquetage de planchers de travail

Assure la protection des personnes contre les chutes

Innovation née en Suisse et fabriquée à l'échelle régionale

Assistance dans la mise au point du concept de sécurité



NOTRE SYSTÈME – SANS AUCUN DOUTE!

Le crochet de sécurité SH AGZ satisfait ces trois propriétés: l'accrochage d'échelles de couvreur ou de planchers de travail et protection des personnes contre les chutes.

Il est fabriqué en acier galvanisé à chaud. Une boucle fermée a été intégrée à la base du crochet. Cette ouverture intérieure sert de point d'ancrage au niveau duquel l'utilisateur peut se prémunir contre les chutes avec son équipement de protection personnel (EPlaC). Afin de garantir la sécurité, le crochet de sécurité SH AGZ a été testé dans toutes les directions de contraintes. Vous pouvez évoluer librement sur le toit dans toutes les directions et même franchir le faîte.

Notre système comprend le procès-verbal de transfert pour le maître d'ouvrage, les consignes de sécurité, les instructions de montage pour tuile à coulisse double et tuile en queue de castor (à simple ou double recouvrement), ainsi que pour les toits en fibrociment et en ardoise, et les vis TBS à utiliser. Ces dernières sont indispensables pour le montage du crochet de sécurité SH AGZ et le panneau à trois couches ou la planche de rive conique.

Afin de compléter le système, vous bénéficiez de notre assistance au montage et dans la mise au point du concept de sécurité.

Vos avantages:

- Encliquetage d'échelles de couvreur
- Encliquetage de planchers de travail
- Assure la protection des personnes contre les chutes dans toutes les directions et par-dessus le faîte
- Innovation née en Suisse
- Fabriqué dans la région
- Formation au montage
- Assistance dans la mise au point du concept de sécurité
- Le crochet de sécurité SH AGZ ne nécessite aucune maintenance
- Ossature porteuse définie
- Instructions de montage claires pour tuile à coulisse double et tuile en queue de castor (à simple ou double recouvrement), tuiles à emboîtements, ainsi que pour les toits en fibrociment et en ardoise
- Les vis sont comprises dans le volume de livraison et dans le prix
- Disponible dans toutes les couleurs RAL

Nous restons volontiers à votre disposition pour toute information complémentaire.