

LEISTUNGSERKLÄRUNG



Produktegruppe	Camo
Kennummer	AGZ-6142-Camo
Jahr der Kennzeichnung	August 2008
Hersteller	AGZ Ziegeleien AG Sternenried 14, 6048 Horw
Herstellungsort	6142 Gettnau
Harmonisierte Norm	SN EN 771-1:2011
Notifizierte Stelle / Zertifizierungsnummer	2116 - CPR - M 193
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+
Anwendungsbereich	Hintermauersteine für tragendes Mauerwerk, mit erhöhten Festigkeiten und schalldämmend. Qualität nach Norm EN 771-1:2011 / Norm SIA 266

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung
Steinart	HD	Verbundfestigkeit	NPD
Masse (mm)		Gehalt von aktiven löslichen Salzen	S0
Länge	290	Brandverhalten	A1
Breite	125 / 150 / 175 / 200	Wasseraufnahme	NPD
Höhe	90 / 140	Anfängliche Wasseraufnahme	< 4,0 kg/m ² * min
Grenzabmasse		Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Abmassklasse	T1	Luftschalldämmung	> 1400 kg/m ³
Massspanne	R1	Netto-Trockenrohdichte	NPD
Form und Ausbildung		Wärmedurchlasswiderstand	NPD
Lochanteil	< 25%	Frostwiderstand	F0
Gruppe	NPD	Gefährliche Substanzen	NPD
Ebenheit	NPD		
Planparallelität	NPD		
Druckfestigkeit			
Kategorie	1		
Mittlere Druckfestigkeit	NPD		
mittlere Normierte Druckfestigkeit	≥ 28 N/mm ²		
Belastungsrichtung	Senkrecht zur Lagerfuge		
Formbeständigkeit			
	NPD (übliche Feuchtedehnung)		

Die Leistung des Produktes entspricht dem Satz der erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gettnau, 29. Juni 2015

Hans-Karl Felber, Geschäftsleitung

Gettnau, 29. Juni 2015

Hendrik Bos, Leitung Technik